

**Описание**

KR-C07T – шлифовальное масло для заточки инструмента в инструментальном производстве при работе с твердым сплавом и быстрорежущей сталью. Характеризуется отличными смазывающими свойствами, высоким эксплуатационным ресурсом, предотвращает выщелачивание карбида кобальта из твердого сплава и низким пенообразованием.

KR-C07T изготовлено из высококачественного базового масла и отборных присадок. СОЖ не содержит серы, фосфора, хлора.

**Область применения**

Шлифование и заточка концевого инструмента, сверл, зубьев фрез и дисковых пил, профильное шлифование, внутреннее и наружное шлифование.

**Материалы**

Твердый сплав, быстрорежущая сталь, стали, металлокерамика, керамика, стекло.

**Свойства и характеристики**

- Высокое качество обработки и защита от выщелачивания кобальта
- Увеличение производительности, а также снижение износа шлифовального круга
- Отличные смазывающие и охлаждающие свойства
- Низкое пенообразование и не имеет запаха.
- Безопасен для человека

	Значение	Стандарт
Внешний вид	Прозрачный	Визуально
Вязкость, мм <sup>2</sup> /с	7,0	ASTM D7279
Плотность, г/см <sup>3</sup>	0,82	
Температура вспышки, °С	160	GB/T 3536
Коррозия медной пластины	1a	GB/T 5096